

The NATURALS BY COREtec®

COREtec®

the Original

FR Technical specs:



Épaisseur totale
8,00 mm (EN ISO 24346)



Dimensions
182 x 1220 mm



Couche d'usure
0,55 mm (EN ISO 24340)



Par Boîte
12 pcs / 2,66 m² / 22,04 kg



Classe d'usage

33 - 42 (EN ISO 10874)

Classe formaldéhyde

E1 (EN 717-1)

Classement feu

B_{fl}-S1 (EN 13501)

Efficacité Acoustique

ΔL_w = 20dB (EN 140)

Résistance aux rayures

Class T (EN 660-2)

Drum Sound Class

(EPLF) = SL50

Rectitude des arrêtes et de l'équerrage

< 0,15mm (EN 24342)

Résistance aux chaises à roulettes

Pass (EN425)

Incurvation après exposition à la chaleur

< 0,02mm (EN 23999)

Résistance à la lumière

8 (ISO 105-B02)

Stabilité dimensionnelle

< 0,02mm (EN 23999)

Isolation thermique

0,1009 (m² K/W) (EN 12667 ISO 8302)

Accumulation de charges électrostatiques

< 2 kV (EN1815)

Chauffage par le sol

Adapté (EN 12524)

Glissance

DS (EN 13893)

Résistance aux produits chimiques

Très bon (EN 423)

Résistance au glissement

R10 (DIN51130)

Poinçonnement rémanent certifié

0,04 mm (EN ISO 24343-1:2012)



Garantie (ans)

Lifetime Residential | 10 Commercial

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.



EN 14041



DOP-ELV 15

USFLOORS Int ltc
Textielstraat 20
8790 WAREGEM
Belgium

resilient floor covering



SOUND core BY COREtec



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).