



## **Parquet Contrecollé Exotique** **Empreinte**

Parquet contrecollé sur contreplaqué exotique de moyenne densité 5 plis croisés.

### **Essences.**

- AMANDIER
- JATOBA
- BOIS DE ROSE DE PATAGONIE
- IPE
- PALISSANDRE
- TECK

### **Sélections.**

First And Select, premier choix.

### **Sections.**

1. Longueurs : de 280 mm à 2140 mm ou 600 à 1800 mm
2. Largeurs : 150 mm-140 mm-127 mm
3. Epaisseur totale : 15mm -16mm -14mm
4. Chanfrein : GO2 ou GO4
5. Finitions disponibles : Vernis mat

### **Conditionnement :**

- Conditionnement Teck : 1.51 m<sup>2</sup> / paquet
- Conditionnement Jatoba : 3.20 m<sup>2</sup> / paquet
- Conditionnement Amandier : 2.21m<sup>2</sup> / paquet
- Conditionnement Bois de Rose : 2.31m<sup>2</sup> / paquet
- Conditionnement Ipe : 3.35m<sup>2</sup> / paquet
- Conditionnement Palissandre : 1.51m<sup>2</sup> / paquet

## **Finitions.**

**Cette gamme de parquet Contrecollé est totalement finie d'usine, elle est circulaire dès que le processus de pose est achevé.**

Le procédé UV-Finish System de BONA est appliqué, à savoir, 6 couches de vernis mat d'un gloss de 15% à 20%



**La mise en circulation peut se faire dès que le processus de pose est achevé (excepté pour le parquet Brut).**

**Cette nouvelle collection a été pensée pour maintenir la beauté naturelle du bois, en offrant divers effets et tonalités.**

### 1. Primaire :

Un primaire UV en phase aqueuse de type Aquafix UV (S12W08) est appliqué au rouleau pour parfaire l'adhérence du vernis lors du processus de finition.

### 2. Structures et Couleurs :

Les différentes structures et couleurs des bois exotiques sont totalement naturelles, la combinaison des éléments climatiques, et la typologie exceptionnelle des sols tropicaux confèrent à ces produits un caractère exclusif.

### 3. Vernis :

Lors de l'étape de finition et protection de notre parquet la même philosophie est mise en œuvre par l'application de couches successives de composants exempts de solvants (Low voc), à savoir, 2 couches d'oxyde d'aluminium pour la résistance à l'abrasion et 6 couches de vernis acrylique mat séchées aux ultraviolets sans solvants (type BONA), spécialement conçu pour obtenir l'aspect naturel d'une huile, avec une résistance à l'usure quotidienne supérieure.

Nb : Pour trafic plus intense des finitions sur mesure sont disponibles

## **Support et compatibilité.**

**Le support doit impérativement répondre aux prescriptions de la Norme Française P 63-204-1 du CSTB référence DTU 51.11 au niveau de sa planéité, de son taux d'humidité, de sa solidité, de sa cohésion en surface et du type de panneaux sur lesquels le parquet sera posé.**

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Pose flottante/pose collée en plein :         | Compatible            |
| 2. | Support à base de ciment/à base d'anhydrite : | Compatible            |
| 3. | Panneaux à base de bois :                     | Compatible            |
| 4. | Ancien plancher :                             | Compatible            |
| 5. | Chappe à sec :                                | Compatible            |
| 6. | Chauffage sol :                               | Exclus <b>excepté</b> |

#### **Jatoba et**

#### **Amandier**

- |    |                                 |        |
|----|---------------------------------|--------|
| 7. | Sol Chauffant et rafraichissant | Exclus |
| 8. | Salle de bain :                 | Exclus |
| 9. | Pose sur lambourdes :           | Exclus |

#### **Conditions avant, pendant et après pose.**

**Le climat intérieur doit impérativement répondre aux prescriptions de la Norme Française P 63-204-1 du CSTB référence DTU 51.11 (paragraphe 6.3.1 et 6.4) , l'humidité relative de l'air doit se situer entre 45 et 65%, ces valeurs limites ne peuvent être maintenues pendant une période prolongée.**

#### **Placement.**

Chaque emballage contient une notice élémentaire de pose. Les règles de l'art reprise dans a NF P 63-204-1 du CSTB doivent toujours être respectées, si vous posez votre parquet en pose flottante, la colle à utiliser entre les rainures et les languettes est une colle blanche D3 prévue pour les parquets flottants (Bidon avec bec verseur adaptable à la rainure du parquet), si vous posez votre parquet en pose collée en plein il est **strictement interdit d'utiliser une colle à base d'alcool ou de solvant** , préférez une colle polyuréthane mono composant sans solvant et élastique (de type SikaBond-® T54FC ou similaire) ou une colle de type MS Polymère élastique, en effet, avec ces types de colle vous pouvez nettoyer sans problème à l'aide d'un chiffon propre les traces de colle fraîche sur votre parquet et enlever les traces de colle polymérisée à l'aide d'une gomme de dessinateur ou d'une calle en bois.

#### **Conditions avant, pendant et après pose.**

**Le climat intérieur doit impérativement répondre aux prescriptions de la Norme Française P 63-204-1 du CSTB référence DTU 51.11 (paragraphe 6.3.1 et 6.4) , l'humidité relative de l'air doit se situer entre 45 et 65%, ces valeurs limites ne peuvent être maintenues pendant une période prolongée.**

## **Placement.**

Chaque emballage contient une notice élémentaire de pose. Les règles de l'art reprise dans la NF P 63-204-1 du CSTB doivent toujours être respectées, si vous posez votre parquet en pose flottante, la colle à utiliser entre les rainures et les languettes est une colle blanche D3 prévue pour les parquets flottants (Bidon avec bec verseur adaptable à la rainure du parquet), si vous posez votre parquet en pose collée en plein il est **strictement interdit d'utiliser une colle à base d'alcool ou de solvant**, préférez une colle polyuréthane mono composant sans solvant et élastique (de type SikaBond® T54FC ou similaire) ou une colle de type MS Polymère élastique, en effet, avec ces types de colle vous pouvez nettoyer sans problème à l'aide d'un chiffon propre les traces de colle fraîche sur votre parquet et enlever les traces de colle polymérisée à l'aide d'une gomme de dessinateur ou d'une calle en bois.

## **Entretien.**

### 1. Journalier :

Avec tout type de produit spécifique pour le nettoyage des parquets vernis, choisissez des marques spécialisées et reconnues dans les finitions et entretien des parquets (par exemple : BONA Care Cleaner ou similaire) d'autres produits risquent de ternir la beauté de votre parquet.

### 2. Réparations locales des micros griffes :

Les micros griffes et traces d'usures plus prononcées (dessous de chaise, zones donnant sur l'extérieur, zones de circulation plus intense...) peuvent être rénovées, ravivées et remises « comme neuf » à l'aide de produits spécifiques tels que le BONA Parkett Polish Matt, le BLANCHON Métamat, ou tout autre produit similaire (assurez vous toujours dans le cadre de l'utilisation d'autres produits, de la compatibilité de ceux-ci avec votre parquet).

### 3. Rénovation globale.

Après ponçage, avec tout type de vitrificateur Mat en phase aqueuse telle que le BONA Traffic, ou tout autre produit similaire en mono ou bi composant (bien suivre les instructions du fabricant en ce qui concerne la préparation et la mise en oeuvre).

## **Quelques conseils**

Il est recommandé lors du placement de mélanger les lames de différents paquets entre elles afin d'avoir une homogénéité dans l'aspect final de votre parquet.

Ne pas nettoyer votre parquet à grande eau. L'excès d'eau peut endommager le bois, le faire tuler, se soulever, voire devenir gris.

Ne pas utiliser de cire ou de produit ménager tous usages sur un parquet vitrifié, au risque de le ternir.

Attention au sable, aux gravillons et aux salissures diverses car tels du papier de verre, ils peuvent ternir ou rayer votre parquet.

Nettoyer régulièrement votre parquet en passant l'aspirateur ou le balai.

Placer un paillason devant votre porte d'entrée afin de retirer toutes traces de gravillons ou de sable sous les chaussures.

Placer un tapis dans le couloir s'il y a un fort trafic, au bas de vos escaliers et devant toutes vos portes.

Placer des patins en feutre sous le mobilier, un tapis spécifique sous votre chaise de bureau.

Faites couper les griffes de vos animaux domestiques par le vétérinaire.

### **Notice légale.**

Ce descriptif fait référence à notre know how et à l'expérience que nous avons des parquets mentionnés, quand ils sont stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales.

En cas de changement des paramètres de l'application, ou en cas d'une application différente, il est nécessaire de consulter le service technique de La société **Empreinte** avant le placement des parquets.

L'utilisateur doit contrôler et éventuellement tester les parquets sur leur aptitude pour l'application à réaliser et le but à atteindre.

Consulter les fiches techniques.

Sauf précisions particulières, les garanties "produits" de **la société Empreinte** sont uniquement valables en fonction de nos conditions générales de vente, en particulier, la garantie de l'application correcte n'est pas à charge de la Société **Empreinte**.

Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques pour le produit concerné, dont une copie peut être obtenue sur demande ainsi que des règles habituelles de l'art.