



Fiche Technique Cryptoméria japonica



Caractéristiques

- **Séchage:** 14-16 %
- **Qualité** 1^{er} choix, diamètre maximal des noeuds 5 cm noeuds noirs ou tombants exclus ou bouchonnés.
- **Etat de surface** : poncé, calibré
- **Profil:** lame unique à emboîtement male/femelle .
- Largeur optimisée pour de meilleures performances en milieu extérieur
- Arêtes arrondies pour une meilleure adhérence des produits de traitement
- **Bouts de lames:** rainures/languettes.

Utilisations

- . Parement intérieur ou extérieur
- . Pose Horizontale ou Verticale.
- . Utiliser des vis ou des clous en acier inoxydable avec un espacement maximal de 60 cm.

Dimensions

- **Section:** 20 x 130 mm utile (145mm total).
- **Longueurs:** 2.55 m et 2.95 m.
- **Conditionnement:** Par paquets de 9 lames en palettes sanglées et protégées aux extrémités avec des angles de protection **Palettes:** Palettes constituées de 35 paquets de 9 lames (315 unités pal).

Finition du produit

- Bois brut Sans traitement classe 3 naturel y compris l'aubier.

Pose Verticale

Protection des extrémités supérieures par une couverture.
installation d'une sous structure en bois afin de permettre une bonne ventilation.
Pour toute installation toujours se référer aux C 41.2 (bardages extérieurs) et 36.2 (Lambris).

